ELM9K1-062J50-24(全長627mm)

特長 ●屋内外・防湿仕様/保護等級 IP65

●スリムで明るい/ドットレス/つぶつぶ感のない光

●全長対応/147mm~1467mm まで120mm単位で 注文可(1台~)

用途電飾・演出照明、間接照明

色温度 パリエーション <mark>2700K 3000K 3500K 4000K 5000K</mark>

設置

屋内

設置

屋外

設置

浴室

洗面所

雷圧 DC 24V

別置

調光


可能



不可

LED交換 **連結長** $\boldsymbol{9}_{\mathsf{m}}$

スリムなボディで屋内外の間接照明に最適。 ドットレスで十分な光束



■基本仕様

外郭:ポリカーボネート

取付具装着時 ※図中寸法は、嵌合等により誤差が発生する箇所を()で表記。





■調光

調光可能 専用調光 ▶ P.76 · 77

■配光曲線(参考) cd/1000lm







- 幅方向 一一 長手方向

■製品仕様 全長987mm 2700K、5000Kタイプでの記載。3000K、3500K、4000Kの仕様はお問い合わせください。(各色温度は同一価格)

・全光束、配光角は参考値。

仕様 配光角	全長 (mm)	形 名 (○○:色温度の上2桁 2700K→27)	光 色	色温度 (K)	全光束 (lm)	平均演色 評価数	定格	入力電流 (A)	質量 (g)	希望小売価格 (税抜本体価格)
	987	ELM9K1-098J○○-24	昼白色	5000	1510	Ra83	24V 11.3W	0.47	140	¥16,000
210°	987	ELM9K1-098J\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	電球色	2700	1360	Ra83	240 11.300	0.47	140	¥10,000

■ 全長バリエーション 2700K(電球色)タイプでの記載。他の色温度についてはお問い合わせください。(各色温度は同一価格)

全光束、直下照度は参考値。

全長		LI	ED	7	電気定	格	全光束	直下照度	希望小売価格	全長		LE	D	7	電気定	格	全光束	直下照度	希望小売価格
主技 (mm)	形名	数	ピッチ (mm)	電圧 (V)	電力 (W)	電流 (A)	主元来 (Im)	1m (lx)	(税抜本体価格)	主反 (mm)	形名	数	ピッチ (mm)		電力 (W)	電流 (A)	主元来 (Im)	1m (lx)	(税抜本体価格)
147	ELM9K1-014J27-24	14			1.5	0.06	170	20	¥7,500	867	ELM9K1-086J27-24	98			9.9	0.41	1190	180	¥14,700
267	ELM9K1-026J27-24	28			2.9	0.12	340	50	¥8,700	987	ELM9K1-098J27-24	112			11.3	0.47	1360	210	¥16,000
387	ELM9K1-038J27-24	42	8.6	24	4.4	0.18	510	80	¥10,000	1107	ELM9K1-110J27-24	126	8.6	24	12.8	0.53	1530	230	¥17,400
507	ELM9K1-050J27-24	56	0.0	24	5.8	0.24	680	110	¥11,300	1227	ELM9K1-122J27-24	140	0.0	24	14.0	0.58	1700	250	¥18,700
627	ELM9K1-062J27-24	70			7.0	0.29	850	130	¥12,600	1347	ELM9K1-134J27-24	154			15.4	0.64	1860	270	¥20,000
747	ELM9K1-074J27-24	84	1		8.4	0.35	1020	160	¥13,700	1467	ELM9K1-146J27-24	168			16.8	0.70	2030	290	¥21,000

■製品仕様 全長987mm

全光束、直下照度は参考値。

仕様	配光角	全長 (mm)	形 名 (○○:色温度の上2桁 2700K→27)	光色	色温度 (K)	全光束 (lm)	平均演色 評価数	定格	入力電流 (A)	質量 (g)	希望小売価格 (税抜本体価格)
	210°	987	ELM9K1-098JR-24	赤	_	290	_	24V 7.7W	0.32	140	¥19,400

■全長バリエーション

全光束、直下照度は参考値。

全長		LI	LED		電気定格		全光束	直下照度	希望小売価格	全長		LE	D	1	電気定	格	全光束	直下照度	希望小売価格
(mm)	形名	数	ピッチ (mm)	電圧 (V)	電力 (W)	電流 (A)	(lm)	1 1m	(税抜本体価格)	(mm)	形名	数	ピッチ (mm)		電力 (W)	電流 (A)	(lm)	1m (lx)	(税抜本体価格)
147	ELM9K1-014JR-24	14			1.0	0.04	40	5	¥7,800	867	ELM9K1-086JR-24	98			6.8	0.28	260	34	¥17,300
267	ELM9K1-026JR-24	28			2.0	0.08	70	10	¥9,600	987	ELM9K1-098JR-24	112			7.7	0.32	290	38	¥19,400
387	ELM9K1-038JR-24	42	8.6	24	2.9	0.12	110	14	¥11,200	1107	ELM9K1-110JR-24	126	8.6	24	8.7	0.36	330	40	¥21,100
507	ELM9K1-050JR-24	56	0.0	24	3.9	0.16	150	20	¥12,600	1227	ELM9K1-122JR-24	140	0.0	24	9.6	0.40	370	44	¥22,400
627	ELM9K1-062JR-24	70]		4.8	0.20	180	24	¥14,500	1347	ELM9K1-134JR-24	154			10.6	0.44	400	48	¥24,200
747	ELM9K1-074JR-24	84			5.8	0.24	220	28	¥16,000	1467	ELM9K1-146JR-24	168			11.6	0.48	440	50	¥25,700

■製品仕様 全長987mm

全光束、直下照度は参考値。

仕様配光角	全長 (mm)	形 名 (○○:色温度の上2桁 2700K→27)	光色	色温度 (K)	全光束 (lm)	平均演色評価数	定格	入力電流 (A)	質量 (g)	希望小売価格 (税抜本体価格)
210°	987	ELM9K1-098JG-24	緑	_	650	-	24V 5.8W	0.24	140	¥19,400

■全長バリエーション

•全光束、直下照度は参考値。

取 々		ED 電気定格		全光束		希望小売価格全		全長 77. 点		LED		電気定格			直下照度	希望小売価格		
形名	数	ピッチ (mm)	電圧 (V)	電力 (W)	電流 (A)	主元朱 (lm)	1m (lx)	(税抜本体価格)	主技 (mm)	形名	数	ピッチ (mm)	電圧 (V)	電力 (W)	電流 (A)	全光束 (lm)	1m (lx)	(税抜本体価格)
ELM9K1-014JG-24	14			0.8	0.03	80	14	¥7,800	867	ELM9K1-086JG-24	98			5.1	0.21	570	92	¥17,300
ELM9K1-026JG-24	28			1.5	0.06	160	28	¥9,600	987	ELM9K1-098JG-24	112			5.8	0.24	650	104	¥19,400
ELM9K1-038JG-24	42	0.6	24	2.2	0.09	240	42	¥11,200	1107	ELM9K1-110JG-24	126	0.6	24	6.5	0.27	730	114	¥21,100
ELM9K1-050JG-24	56	0.0	24	2.9	0.12	320	56	¥12,600	1227	ELM9K1-122JG-24	140	0.0	24	7.2	0.30	810	122	¥22,400
ELM9K1-062JG-24	70			3.6	0.15	410	68	¥14,500	1347	ELM9K1-134JG-24	154			8.0	0.33	890	132	¥24,200
ELM9K1-074JG-24	84			4.4	0.18	490	80	¥16,000	1467	ELM9K1-146JG-24	168			8.7	0.36	970	140	¥25,700
E	LM9K1-014JG-24 LM9K1-026JG-24 LM9K1-038JG-24 LM9K1-050JG-24 LM9K1-062JG-24	LM9K1-014JG-24 14 LM9K1-026JG-24 28 LM9K1-038JG-24 42 LM9K1-050JG-24 56 LM9K1-062JG-24 70 8.6 (mm) (V) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W	March Marc	LM9K1-014JG-24 14 LM9K1-026JG-24 28 LM9K1-050JG-24 56 LM9K1-062JG-24 70 (mm) (V) (W) (A) (M) (A) (M) (A) (M) (A) (M) (A) (M) (A) (A) (M) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A	LM9K1-05JG-24 70 (mm) (V) (W) (A) (IM) (IX) (IX) (IX) (IX) (IX) (IX) (IX) (IX	March Mar	March Mar	Composition Composition	March Mar	March Marc	Column C	March Marc	March Marc	Mark Mark	Mark Mark			

■製品仕様 全長987mm

仕様配光角	全長 (mm)	形 名 (○○:色温度の上2桁 2700K→27)	光 色	色温度 (K)	全光束 (lm)	平均演色 評価数	定格	入力電流 (A)	質量 (g)	希望小売価格 (税抜本体価格)
210°	987	ELM9K1-098JB-24	青	I	160	_	24V 7.7W	0.32	140	¥19,400

■全長バリエーション

(各色温度は同一価格)

•全光束、直下照度は参考値。

^ E		LE	D	9	電気定	格	^ \/ +	直下照度	希望小売価格	^=		LI	ED	í	電気定	格	^ \/_	直下照度	希望小売価格
全長 (mm)	形名	数	ピッチ (mm)	電圧 (V)	電力 (W)	電流 (A)	全光束 (Im)	1m (lx)	(税抜本体価格)	全長 (mm)	形名	数	ピッチ (mm)	電圧 (V)	電力 (W)	電流 (A)	全光束 (Im)	1m (lx)	(税抜本体価格)
147	ELM9K1-014JB-24	14			1.0	0.04	20	3	¥7,800	867	ELM9K1-086JB-24	98			6.8	0.28	140	24	¥17,300
267	ELM9K1-026JB-24	28			2.0	0.08	40	6	¥9,600	987	ELM9K1-098JB-24	112			7.7	0.32	160	26	¥19,400
387	ELM9K1-038JB-24	42	0,6	24	2.9	0.12	60	10	¥11,200	1107	ELM9K1-110JB-24	126	0.	24	8.7	0.36	180	30	¥21,100
507	ELM9K1-050JB-24	56	8.6	24	3.9	0.16	80	14	¥12,600	1227	ELM9K1-122JB-24	140	8.6	24	9.6	0.40	200	32	¥22,400
627	ELM9K1-062JB-24	70]		4.8	0.20	100	18	¥14,500	1347	ELM9K1-134JB-24	154	1		10.6	0.44	220	34	¥24,200
747	ELM9K1-074JB-24	84			5.8	0.24	120	20	¥16,000	1467	ELM9K1-146JB-24	168			11.6	0.48	240	36	¥25,700

■付属品

■オプション(税抜価格)



取付具・ねじ



EPV-24150B 直流電源(非調光・屋内直置型) 24V 150W ¥24.900



MU150H024AP 直流電源(非調光・防水型) 24V 150W ¥27.900 詳細 ▶P.74



EPVD-24150 直流電源(調光・屋内直置型) 直流電源(調光・防水型) 24V 150W ¥30,900

詳細 ▶P.75



MU150H024AP_PWM 24V 150W ¥33,900 詳細 ▶P.75



EBC-4 調光ドライバ(屋内直置型) ¥14.000 詳細 ▶P.76



EPYW220-810-K 直流電源ケーブル 1m 終端コネクタ セット ¥2,300 詳細 ▶P.78、P.81

■最小施工寸法

EPBW 220-810-K(EBC-4 専用) も ございます。詳細 ▶P.78、P.81



EEWW220-810 延長ケーブル 1m ¥2,300 詳細 ▶P.78、P.81



ELM9K-FH ホルダ型取付具 2個1組 ¥700

■注意事項

- ●電源ケーブルは、1回路に1本必要です。
- ●口出し線にすり傷・切り傷などつけないでください。 またコネクタは確実に接続してください。
- ●電線送りをしない場合は、必ず電源ケーブルに付属の終端コネクタを 接続してください。接続しないと防水ができません。
- ■取付方法についてはP.80、P.81、配線についてはP.84、 防水・防湿器具の注意事項についてはP.87をご覧ください。

※寸法は、器具放熱を考慮した最小寸法です。施工の際は、器具取付が容易に行えるように造作寸法にご配慮ください。

コーブ照明

