

お知らせ 2017/04/07

配布リーフレットでの表記形名 変更のお知らせ

以前にお配りした以下のリーフレットにて表記の形名が、その後変更されましたことをお知らせいたします。

LEDsカーブ

変更前：ELT9F1
変更後：ELT7F1

LEDs カーブ
2017年1月発売



■ 寸法

- フレキシブル 湾曲が可能(最小曲径R150)
- 筐体内用 保護等級 IP64
- ケースレス 接続部込みの任意型
- フレア接続 つぶさる心配のない、歪み小変光
- 接続部 最大接続長さ 9m

■ 外部図



■ 照度

※別添付書：オプティカル測定ガイド(単位：lx) EBC-02による測定可能
照度測定器：フォトメーター WTC3220V・S-N28000
※単位はlm、lx、lm/m、lx/m

■ 製品仕様

型番	長さ	直径	重量	入力電圧	出力電圧	消費電力	光束	光束密度	光束効率	電圧許容範囲
ELT9F1-090509-24	9.0	φ24	111.300	24V 2.7A	9.32A	100W	10000lm	1111lx	100lm/W	24V 100V
ELT9F1-090507-24	7.0	φ24	84.900	24V 2.7A	9.32A	100W	10000lm	1429lx	100lm/W	24V 100V

■ 寸法・寸法表

型番	長さ	直径	重量	入力電圧	出力電圧	消費電力	光束	光束密度	光束効率	電圧許容範囲
262	2.0	φ20	180	9.6A	10.0V	100W	10000lm	5000lx	100lm/W	10V 100V
264	2.0	φ22	180	9.6A	10.0V	100W	10000lm	4545lx	100lm/W	10V 100V
266	2.0	φ24	180	9.6A	10.0V	100W	10000lm	4167lx	100lm/W	10V 100V
268	2.0	φ26	180	9.6A	10.0V	100W	10000lm	3846lx	100lm/W	10V 100V
270	2.0	φ28	180	9.6A	10.0V	100W	10000lm	3571lx	100lm/W	10V 100V
272	2.0	φ30	180	9.6A	10.0V	100W	10000lm	3333lx	100lm/W	10V 100V
274	2.0	φ32	180	9.6A	10.0V	100W	10000lm	3125lx	100lm/W	10V 100V


※写真は標準品
※上記仕様は標準品を指します。納期はお問い合わせ下さい。
※この製品は2016年11月現在最新のものですが、仕様、価格に予告なく変更する場合があります。

森山産業株式会社 〒142-0053 東京都品川区中延6-10 TEL:03-3786-1911 FAX:03-3784-1466
http://www.moriyama-corp.co.jp / e-mail:alg@moriyama-corp.co.jp

パワーLEDs200防水ウォールウォッシャー

変更前：ELV6P1
変更後：ELV7P1

100V
LEDs
パワーLEDs200ウォールウォッシャー
防水 非調光
2016年5月発売



■ 物長


- 筐体内用 壁面と垂直に設置可能
- 保護等級 IP64
- 防塵等級 IP64
- 接続部 防水の構造、洗面等で使用可
- 筐体材質 304ステンレス製

■ 配光角(参考)



フル照射
照射角

■ 外部図



■ 配光イメージ



■ 製品仕様

型番	長さ	直径	重量	入力電圧	出力電圧	消費電力	光束	光束密度	光束効率	電圧許容範囲
ELV6P1-040509-200C	4.0	φ20	120.000	100V 0.5A	10.0V	200W	20000lm	1000lx	100lm/W	100V 200V
ELV6P1-040507-200C	2.0	φ20	60.000	100V 0.5A	10.0V	200W	20000lm	2000lx	100lm/W	100V 200V
ELV6P1-040509-200C	4.0	φ22	120.000	100V 0.5A	10.0V	200W	20000lm	909lx	100lm/W	100V 200V
ELV6P1-040507-200C	2.0	φ22	60.000	100V 0.5A	10.0V	200W	20000lm	1818lx	100lm/W	100V 200V
ELV6P1-040509-200C	4.0	φ24	120.000	100V 0.5A	10.0V	200W	20000lm	833lx	100lm/W	100V 200V
ELV6P1-040507-200C	2.0	φ24	60.000	100V 0.5A	10.0V	200W	20000lm	1667lx	100lm/W	100V 200V
ELV6P1-040509-200C	4.0	φ26	120.000	100V 0.5A	10.0V	200W	20000lm	769lx	100lm/W	100V 200V
ELV6P1-040507-200C	2.0	φ26	60.000	100V 0.5A	10.0V	200W	20000lm	1538lx	100lm/W	100V 200V
ELV6P1-040509-200C	4.0	φ28	120.000	100V 0.5A	10.0V	200W	20000lm	714lx	100lm/W	100V 200V
ELV6P1-040507-200C	2.0	φ28	60.000	100V 0.5A	10.0V	200W	20000lm	1429lx	100lm/W	100V 200V

※写真は標準品
※上記仕様は標準品を指します。納期はお問い合わせ下さい。
※この製品は2016年11月現在最新のものですが、仕様、価格に予告なく変更する場合があります。

森山産業株式会社 〒142-0053 東京都品川区中延6-10 TEL:03-3786-1911 FAX:03-3784-1466
http://www.moriyama-corp.co.jp / e-mail:alg@moriyama-corp.co.jp