



長さを60mm単位で対応可能になりました

- 全長対応／143mm～1463mmまで
- 長さのバリエーションが12種類から23種類へ

色温度バリエーション 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K

設置 屋内 設置 屋外 設置 浴室洗面所 電圧 DC 24V 電源ユニット 別置 調光 可能 演色性 Ra82 連結長 9m 連結長 16m

連結長延伸タイプ

製品仕様

★...追加サイズ 2700K,5000Kタイプでの記載。3000K,3500K,4000Kの使用はお問合せください。(各色温度は同一価格) ・全光束、直下照度、配光角は参考値。

全長 (mm)	形名 (○:色温度の上2桁 2700K)	光色	色温度 (K)	全光束 (lm)	直下照度 1m (lx)	平均演色 評価数	定格		質量 (g)	希望小売価格 (税抜き本体価格)	取付具 使用数	
							電圧 (V)	電力 (W)				
143	ELS7K1-014J○○-24A	昼白色	5000	110	10	Ra82	24	1.0	0.04	21	¥6,400	2
		電球色	2700	100	10			1.5	0.06	27	¥7,000	
*203	ELS7K1-020J○○-24A	昼白色	5000	170	20			2.0	0.08	32	¥7,600	
		電球色	2700	150	20			2.4	0.10	38	¥8,300	
263	ELS7K1-026J○○-24A	昼白色	5000	220	30			2.9	0.12	43	¥9,000	3
		電球色	2700	190	20			3.4	0.14	49	¥9,600	
*323	ELS7K1-032J○○-24A	昼白色	5000	280	40			3.9	0.16	54	¥10,100	
		電球色	2700	240	30			4.4	0.18	60	¥10,800	
383	ELS7K1-038J○○-24A	昼白色	5000	330	40			4.8	0.20	66	¥11,400	5
		電球色	2700	290	40			5.3	0.22	72	¥11,900	
*443	ELS7K1-044J○○-24A	昼白色	5000	390	50			5.8	0.24	78	¥12,400	
		電球色	2700	340	40			6.3	0.26	84	¥13,000	
503	ELS7K1-050J○○-24A	昼白色	5000	440	60			6.8	0.28	90	¥13,500	5
		電球色	2700	390	50			7.2	0.30	96	¥14,200	
*563	ELS7K1-056J○○-24A	昼白色	5000	500	60			7.7	0.32	101	¥14,900	
		電球色	2700	440	60			8.2	0.34	107	¥15,600	
623	ELS7K1-062J○○-24A	昼白色	5000	550	70			8.7	0.36	113	¥16,300	5
		電球色	2700	480	60			9.2	0.38	119	¥16,900	
*683	ELS7K1-068J○○-24A	昼白色	5000	610	80			9.6	0.40	125	¥17,400	
		電球色	2700	530	70			10.1	0.42	131	¥18,000	
743	ELS7K1-074J○○-24A	昼白色	5000	660	80			10.6	0.44	136	¥18,600	5
		電球色	2700	580	70			11.1	0.46	142	¥19,100	
*803	ELS7K1-080J○○-24A	昼白色	5000	720	90			11.6	0.48	148	¥19,600	
		電球色	2700	630	80							
863	ELS7K1-086J○○-24A	昼白色	5000	770	100					5		
		電球色	2700	680	80							
*923	ELS7K1-092J○○-24A	昼白色	5000	830	100							
		電球色	2700	730	90							
983	ELS7K1-098J○○-24A	昼白色	5000	880	110					5		
		電球色	2700	780	90							
*1043	ELS7K1-104J○○-24A	昼白色	5000	940	110							
		電球色	2700	820	100							
1103	ELS7K1-110J○○-24A	昼白色	5000	990	120					5		
		電球色	2700	870	100							
*1163	ELS7K1-116J○○-24A	昼白色	5000	1050	120							
		電球色	2700	920	110							
1223	ELS7K1-122J○○-24A	昼白色	5000	1100	130					5		
		電球色	2700	970	110							
*1283	ELS7K1-128J○○-24A	昼白色	5000	1160	130							
		電球色	2700	1020	110							
1343	ELS7K1-134J○○-24A	昼白色	5000	1220	140					5		
		電球色	2700	1070	120							
*1403	ELS7K1-140J○○-24A	昼白色	5000	1270	140							
		電球色	2700	1110	120							
1463	ELS7K1-146J○○-24A	昼白色	5000	1330	140					5		
		電球色	2700	1160	120							

注意事項

- 電源ケーブルは、1回路に1本必要です。
- 未接続のコネクタには防水処理のため、終端コネクタを必ず取付けてください。
- 施工/取付については取扱説明書をお読みください。

本リーフレットの内容は2025年1月現在のものです。